

# PRENDAS IGNÍFUGAS

**BRINDAN PROTECCIÓN Y DAN TIEMPO  
DE REACCIÓN AL USUARIO EN CASO  
DE SALPICADURA O DERRAME DE  
MATERIALES INCANDESCENTES  
ACCIDENTALES**





# CAMISOLA IGNÍFUGA

Tallas  
**CH, MD, GD y XG**  
 2XG sobre pedido

**AZUL**



MODELO: Tejido 01  
**JYR-CA1AZ**  
 SOBRE PEDIDO

MODELO: Tejido 03  
**JYR-CA3AZ**  
 DE LÍNEA


MODELO: Tejido 04  
**JYR-CA4AZ**  
 DE LÍNEA



## CARACTERÍSTICAS



Bolsas frontales con solapa.



Ajuste elástico trasero en cintura.



Cuello alto para mayor protección.



Ajuste de gancho y felpa en puños.



Cierre frontal con botones metálicos y solapa protectora.



Confort térmico.

## VENTAJAS

- No contiene plomo, arsénico ni otros metales dañinos para el usuario.
- No pierde las propiedades ignífugas con el uso y lavado.
- La tela no se enciende ni continúa quemándose.
- Mantiene el estado de confort térmico al usuario.
- Transpirable.

## APLICACIONES

### TEJIDO 01



Resistente a salpicaduras de: **14 cal/cm<sup>2</sup>**  
**370 g./m<sup>2</sup>**

Composición:

- 52% Algodón.
- 23% Fibra acrílica modificada tipo-f.
- 19% Viscosa.
- 6% P-Aramida.



### TEJIDO 03



**12 cal/cm<sup>2</sup>**  
**300 g./m<sup>2</sup>**

Composición:

- 50% Algodón.
- 39% Fibra acrílica modificada tipo-f.
- 10% Viscosa.
- 1% Antiestático.



### TEJIDO 04



**4 cal/cm<sup>2</sup>**  
**250 g./m<sup>2</sup>**

Composición:

- 50% Algodón.
- 39% Fibra acrílica modificada tipo-f.
- 10% Viscosa.
- 1% Antiestático.

## EMPAQUE

Tipo de empaque: Bolsa.  
 Múltiplo de venta: 5 piezas.



# CAMISOLA IGNÍFUGA CON REFLEJANTE

**SOBRE PEDIDO**

CONSULTE DISPONIBILIDAD CON SU EJECUTIVO DE VENTAS

Tallas

**CH, MD, GD y XG**

**2XG sobre pedido**

**PRODUCTO DESTACADO**

**AZUL**



MODELO: Tejido 01  
**JYR-CA1AZCR**

MODELO: Tejido 03  
**JYR-CA3AZCR**

MODELO: Tejido 04  
**JYR-CA4AZCR**



## CARACTERÍSTICAS



Bolsas frontales con solapa.



Ajuste elástico trasero en cintura.



Cuello alto para mayor protección.



Ajuste de gancho y felpa en puños.



Cierre frontal con botones metálicos y solapa protectora.



Reflejante textil ignífugo.

## VENTAJAS

- No contiene plomo, arsénico ni otros metales dañinos para el usuario.
- No pierde las propiedades ignífugas con el uso y lavado.
- La tela no se enciende ni continúa quemándose.
- Mantiene el estado de confort térmico al usuario.
- Transpirable.

## APLICACIONES

### TEJIDO 01



Resistente a salpicaduras de: **Al Fe Zn**  
**14 cal/cm<sup>2</sup>**  
**370 g/m<sup>2</sup>**

Composición:

- 52% Algodón.
- 23% Fibra acrílica modificada tipo-f.
- 19% Viscosa.
- 6% P-Aramida.



### TEJIDO 03



**12 cal/cm<sup>2</sup>**  
**300 g/m<sup>2</sup>**

Composición:

- 50% Algodón.
- 39% Fibra acrílica modificada tipo-f.
- 10% Viscosa.
- 1% Antiestático.



### TEJIDO 04



**4 cal/cm<sup>2</sup>**  
**250 g/m<sup>2</sup>**

Composición:

- 50% Algodón.
- 39% Fibra acrílica modificada tipo-f.
- 10% Viscosa.
- 1% Antiestático.

## EMPAQUE

Tipo de empaque: Bolsa.  
Múltiplo de venta: 5 piezas.



# PANTALÓN IGNÍFUGO

**SOBRE PEDIDO**

CONSULTE DISPONIBILIDAD CON  
SU EJECUTIVO DE VENTAS

Tallas

**CH, MD, GD y XG**

2XG sobre pedido



**AZUL**

MODELO: Tejido 01  
**JYR-PA1AZ**

MODELO: Tejido 03  
**JYR-PA3AZ**

MODELO: Tejido 04  
**JYR-PA4AZ**



## CARACTERÍSTICAS



Zipper



Ajuste elástico trasero en cintura.



Con tres bolsas: Dos traseras y una lateral con solapa.



Ajustes con botones de presión.

## VENTAJAS

- No contiene plomo, arsénico ni otros metales dañinos para el usuario.
- No pierde las propiedades ignífugas con el uso y lavado.
- La tela no se enciende ni continúa quemándose.
- Mantiene el estado de confort térmico al usuario.
- Transpirable.

## APLICACIONES

### TEJIDO 01



Fundición Metalurgia Soldadura Arco Eléctrico  
Resistente a salpicaduras de: **Al Fe Zn**  
**14 cal/cm<sup>2</sup>**  
**370 g/m<sup>2</sup>**

Composición:

- 52% Algodón.
- 23% Fibra acrílica modificada tipo-f.
- 19% Viscosa.
- 6% P-Aramida.



### TEJIDO 03



Mantenimiento Soldadura Sector Eléctrico  
**12 cal/cm<sup>2</sup>**  
**300 g/m<sup>2</sup>**

Composición:

- 50% Algodón.
- 39% Fibra acrílica modificada tipo-f.
- 10% Viscosa.
- 1% Antiestático.



### TEJIDO 04



Mantenimiento Soldadura Construcción  
**4 cal/cm<sup>2</sup>**  
**250 g/m<sup>2</sup>**

Composición:

- 50% Algodón.
- 39% Fibra acrílica modificada tipo-f.
- 10% Viscosa.
- 1% Antiestático.



## EMPAQUE

Tipo de empaque: Bolsa.  
Múltiplo de venta: 5 piezas.



# PANTALÓN IGNÍFUGO CON REFLEJANTE

**SOBRE PEDIDO**

CONSULTE DISPONIBILIDAD CON SU EJECUTIVO DE VENTAS

MODELO: Tejido 01  
**JYR-PA1AZCR**

MODELO: Tejido 03  
**JYR-PA3AZCR**

MODELO: Tejido 04  
**JYR-PA4AZCR**



**AZUL**



## CARACTERÍSTICAS



Zipper



Ajuste elástico trasero en cintura.



Con tres bolsas: Dos traseras y una lateral con solapa.



Ajustes con botones de presión.

## VENTAJAS

- No contiene plomo, arsénico ni otros metales dañinos para el usuario.
- No pierde las propiedades ignífugas con el uso y lavado.
- La tela no se enciende ni continúa quemándose.
- Mantiene el estado de confort térmico al usuario.
- Transpirable.

## APLICACIONES

### TEJIDO 01



Resistente a salpicaduras de:  $\text{Al}$   $\text{Fe}$   $\text{Zn}$   
14 cal/cm<sup>2</sup>  
370 g./m<sup>2</sup>

Composición:

- 52% Algodón.
- 23% Fibra acrílica modificada tipo-f.
- 19% Viscosa.
- 6% P-Aramida.



### TEJIDO 03



12 cal/cm<sup>2</sup>  
300 g./m<sup>2</sup>

Composición:

- 50% Algodón.
- 39% Fibra acrílica modificada tipo-f.
- 10% Viscosa.
- 1% Antiestático.



### TEJIDO 04



4 cal/cm<sup>2</sup>  
250 g./m<sup>2</sup>

Composición:

- 50% Algodón.
- 39% Fibra acrílica modificada tipo-f.
- 10% Viscosa.
- 1% Antiestático.

## EMPAQUE

Tipo de empaque: Bolsa.  
Múltiplo de venta: 5 piezas.



# MANDIL IGNÍFUGO

MODELO: Tejido 01  
**JYR-MA1AZ**  
SOBRE PEDIDO

MODELO: Tejido 03  
**JYR-MA3AZ**  
SOBRE PEDIDO

MODELO: Tejido 04  
**JYR-MA4AZ**  
DE LÍNEA

Largo:  
1.16 mts.



Ancho: 0.90 mts.

**PRODUCTO  
DESTACADO**

**AZUL**



## CARACTERÍSTICAS



Nuevo e innovador sistema de ajuste tipo paracaídas que reparte el peso del mandil de manera más uniforme sobre las cervicales. (En proceso de patente).



Tirantes y cinta ignífugos.



Bastillas cosidas.

## VENTAJAS

- No contiene plomo, arsénico ni otros metales dañinos para el usuario.
- No pierde las propiedades ignífugas con el uso y lavado.
- La tela no se enciende ni continúa quemándose.
- Mantiene el estado de confort térmico al usuario.
- Transpirable.

## APLICACIONES

### TEJIDO 01



Resistente a salpicaduras de: **Al Fe Zn**  
**14 cal/cm<sup>2</sup>**  
**370 g./m<sup>2</sup>**

Composición:

- 52% Algodón.
- 23% Fibra acrílica modificada tipo-f.
- 19% Viscosa.
- 6% P-Aramida.



### TEJIDO 03



**12 cal/cm<sup>2</sup>**  
**300 g./m<sup>2</sup>**

Composición:

- 50% Algodón.
- 39% Fibra acrílica modificada tipo-f.
- 10% Viscosa.
- 1% Antiestático.



### TEJIDO 04



**4 cal/cm<sup>2</sup>**  
**250 g./m<sup>2</sup>**

Composición:

- 50% Algodón.
- 39% Fibra acrílica modificada tipo-f.
- 10% Viscosa.
- 1% Antiestático.



## EMPAQUE

Tipo de empaque: Bolsa.  
Múltiplo de venta: 10 piezas.